

NIVELES Y MEDIDORES LÁSER



SK102Z

NIVEL LÁSER EN CRUZ



Rango con detector:	30 m
Tolerancia de medición:	(a 10m) ± 3 mm
Clase de láser:	II
Tipo de láser:	635 nm
Clase de protección:	IP54
Peso:	0,475 Kg
Baterías:	Tipo AA 1,5V (3x)
Dimensiones:	102 x 75 x 102 mm
Duración de las baterías:	11 horas
Temperatura máxima:	-10 / 40 °
Autonivelante:	Sí
Rosca para trípode:	Sí

Equipo básico: Bolsa de transporte, 3 pilas, soporte magnético y tarjeta de medición.

Nivel láser de nivelación automática que proyecta línea horizontal y línea vertical, de fácil instalación y sencillo uso. Perfecto para trabajos en interior gracias a su óptima visibilidad.

Sencillo panel de mando, con dos botones manejamos todas las funciones del nivel. Indicadores luminosos para reconocer la función seleccionada.

Gran rapidez en el proyectado de líneas para comodidad del operario, permitiendo así trabajos más rápidos y eficaces.

SKR200Z

NIVEL LÁSER ROTATIVO



Rango con detector:	200 m
Tolerancia de medición:	(a 10m) ± 1 mm
Clase de láser:	II
Tipo de láser:	635 nm
Clase de protección:	IP54
R.P.M.:	0 – 300/450/600
Peso:	1,6 Kg
Baterías:	Tipo AA 1,5V (2x)
Dimensiones:	156 x 154 x 197 mm
Duración de las baterías:	60 horas
Autonivelante:	Sí
Rosca para trípode:	Sí

Equipo básico: Receptor con soporte, mando a distancia, soporte de pared, tarjeta magnética, gafas protectoras, pilas para láser, mando, receptor y maletín PVC.

Nivel láser rotativo autonivelante. Diseño más robusto y muy sencillo de manejar. Protección superior que evita daños en el cabezal rotativo, asegurando así una mayor duración del láser.

Panel de mando muy sencillo de utilizar con 3 indicadores LED de aviso.

Función de rotación regulable en 3 velocidades y función de escaneo con 3 recorridos diferentes.

Posibilidad de utilizar el nivel en función manual, lo que permite realizar nivelaciones en pendiente.



LD050P

MEDIDOR LÁSER



Rango:	50 m
Tolerancia de medición:	± 2.0 mm
Tipo de láser:	635 nm
Clase de láser:	II (<1mW)
Clase de protección:	IP54
Número de mediciones por juego de pilas:	3.000
Número de memorias:	5
Número de líneas en la pantalla:	3
Peso:	0,10 Kg
Dimensiones:	116 x 45 x 29 mm
Baterías:	2 x AAA
Luz en el display:	Sí

Equipo básico: Funda protectora, cinta para la muñeca y 2 pilas AAA.

Medidor láser pequeño y compacto. Muy cómodo de llevar y muy sencillo de usar. Es el modelo más sencillo, muy fácil de usar. Sencillo cálculo de áreas, volúmenes, sumas y restas de mediciones, y cálculo de medidas indirectas. Rayo láser visible de la clase 2 IEC60825-1 que garantiza la protección de los ojos mediante reflejos naturales. Posibilidad de realizar mediciones permanentes, consiguiendo así los valores máximos y mínimos.

LD080P

MEDIDOR LÁSER



Tolerancia de medición:	± 1,5mm
Alcance con tablilla:	80 M
Alcance típico:	80 M
Alcance condición desfavorable:	60 M
Unidad mínima visualizada:	0,1 mm
Tipo de láser:	635nm, <1mW
Clase de protección:	IP54
Tipo de pilas:	2 x AAA
Duración de las pilas:	5.000 mediciones
Peso:	0,14 Kg

Equipo básico: Funda protectora, cinta para la muñeca y 2 pilas AAA.

Nuevo diseño
Medidor láser pequeño y compacto. Muy cómodo de llevar y muy sencillo de usar. Sencillo cálculo de áreas, volúmenes, sumas y restas de mediciones, y cálculo de medidas indirectas. Posibilidad de trabajar con trípode. Rayo láser visible de la clase 2 IEC60825-1 que garantiza la protección de los ojos mediante reflejos naturales.

LD080PI

MEDIDOR LÁSER



Rango:	0.05 - 80 m
Tolerancia de medición:	± 1.5 mm
Tipo de láser:	635 nm
Clase de láser:	II (<1mW)
Clase de protección :	IP54
Número de mediciones por juego de pilas:	5.000
Número de memorias:	20
Número de líneas en la pantalla:	3
Peso:	0,14 Kg
Dimensiones:	117 x 57 x 32 mm
Baterías:	2 x AAA
Luz en el display:	Sí
Temporizador:	Sí
Medición de pendientes:	± 180
Rosca para trípode:	Sí
Almacenamiento de valores constantes:	Sí
Detección automática del pie:	Sí

Medición de pendiente



Equipo básico: Funda protectora, cinta para la muñeca y 2 pilas AAA.

Nuevo diseño
Medidor láser pequeño y compacto. Muy cómodo de llevar y muy sencillo de usar. Sencillo cálculo de áreas, volúmenes, sumas y restas de mediciones, y cálculo de medidas indirectas. Posibilidad de trabajar con trípode. Rayo láser visible de la clase 2 IEC60825-1 que garantiza la protección de los ojos mediante reflejos naturales.

Accesorios para SKR200Z



Escala

	Código	Descripción	P.V.P. €
	P-46414	Escala de aluminio 4 Metros	66,00
	P-46420	Escala de aluminio 5 Metros	69,00

Trípodes



Código	Descripción	P.V.P. €
P-46361	Trípode aluminio 1,65M máx.	78,00
P-46399	Trípode aluminio 2,70M máx.	232,00

Soportes de pared



Código	Descripción	P.V.P. €
LE00791661	Soporte pared SKR200Z	90,00

Tarjeta magnética



Código	Descripción	P.V.P. €
LE00785638	Tarjeta magnética SKR200Z	15,50

Receptor LR150 y soporte de receptor



Código	Descripción	P.V.P. €
LE00796587	Receptor LR150	303,00
LE00784968	Soporte del receptor	62,00

Accesorios para nivel en cruz SK102Z

Mando detector



Código	Descripción	P.V.P. €
LE00785640	Mando detector	154,00

Soporte para pared



Código	Descripción	P.V.P. €
LE00785633	Soporte para pared	14,00

Tarjeta magnética



Código	Descripción	P.V.P. €
LE00785638	Tarjeta	15,50

Brazo para pared



Código	Descripción	P.V.P. €
LE00785637	Brazo para pared	112,00

